



## 5-и кабельная система Ответвители и делитель

- делитель на два и ответвители сигналов 4хПЧ СТБ и наземного ТВ
- очень низкие потери
- сквозной проход питания по магистрали и передача питания на ответвляемые Н линии (коммутир.)

**SS504**

делитель на два

**SS510**

ответвитель 10 dB

**SS515**

ответвитель 15 dB


**SS520**

ответвитель 20 dB



Технические характеристики

Т И П		SS504	SS510	SS515	SS520
Номер заказа		01747	01748	01749	01750
Диапазон частот	SAT IF	950–2400 MHz			
	Terr. TV	5–862 MHz			
Потери на проход	SAT IF	4 dB	1.5 dB	1.1 dB	0.7 dB
	Terr. TV	4 dB	1.5 dB	1.2 dB	1 dB
Потери на отвод	SAT IF	4 dB	8 ÷ 12 dB	13 ÷ 17 dB	18 ÷ 22 dB
	Terr. TV	4 dB	10 dB	15 dB	20 dB
Развязка по входам спутникового ТВ	SAT IF	30 dB			
	Terr. TV	30 dB			
Проходной ток		2.0 A макс.			
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		117x106x34 mm/0.3kg			



## Делитель на четыре

- делитель на четыре сигнала 4хПЧ СТБ и наземного ТВ
- сквозной проход питания по магистрали и передача питания на ответвляемые Н линии (коммутир.)

**SSQ508**

делитель на четыре



Технические характеристики

Т И П		SSQ508
Номер заказа		01751
Диапазон частот	SAT IF	950–2400 MHz
	Terr. TV	5–862 MHz
Потери на проход	SAT IF	8 dB
	Terr. TV	8 dB
Развязка по входам спутникового ТВ	SAT IF	30 dB
	Terr. TV	30 dB
Проходной ток		2.0 A макс.
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C
Габариты/Вес (в упаковке)		248x114x34 mm/0.4kg