



Коаксиальные ТВ кабели высокой надежности и долговечности.

Торговая марка **CAVEL** (Made in Italy). Изготовитель: **ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.**



Конструктивные параметры

- Центральный проводник
- Физически вспененный диэлектрик Ø мм
- Осн. экран (фольга)
- Доп. экран (оплетка)
- Третий экран (фольга)
- Герметизирующий наполнитель
- Наружный диэлектрик
- Наружный размер Ø мм
- Нар. размер с тросом Ø мм
- Мин. радиус изгиба:
однократный / повторный мм

		CATV-11 // CATV-11AP			17/73 FC // 17/73 AP		RG11FC	22/99 FC // 22/99 AP		27/115 FC // 27/115 AP		34/145 FC // 34/145 AP		TS 11 J	TS 22/99 J	TS 27/115 J // TS 27/115 JAP	
		без троса / без троса / с тросом			без троса / с тросом			без троса / с тросом		без троса / с тросом		без троса / с тросом				без троса / с тросом	
		1000 м	500 м	500 м													
Cu	1.63																
PEG	7.2																
Al2S					CuPet		Al2	CuPet		CuPet		Cu		Al2S	Al2S	Al2S	
CuSn					Cu		Al	Cu		Cu		Cu		CuSn	CuSn	CuSn	
	-				-		-	-		-		-		Al/P	Al/P	Al/P	
	-				PJ		PJ	PJ		PJ		PJ		PJ	PJ	PJ	
Наружный диэлектрик	PE/PVC*				PE/PVC		PE/PVC*	PE/PVC*		PE/PVC*		PE/PVC*		PE/PVC*	PE/PVC*	PE/PVC*	
Наружный размер	10.1				10.1		10.3	12.7		15.0		19.8		10.3	12.9	15.0	
Нар. размер с тросом	17.0				17.00		150	18.5		22.5		29.0				200	
Мин. радиус изгиба:	100				100		100	150		200		250		100	150	200	
Электрические параметры																	
Волновое сопр., Ом		75±2.5			75±2.5		75±2.5	75±2.5		75±2		75±2		75±2.5	75±2.5	75±2.5	
Ёмкость, пФ/м		53±2			53±2		53±2	55±2		53 ±2		53±2		53±2	53±2	53±2	
Кэф. экранир. 30-1000 МГц (дБ)		>80			>85		>80	>85		>85		>85		>110	>115	>115	
Затухание при 20 °С, Л	50	2.7			2.3		2.9	1.9		1.7		1.4		2.8	1.9	1.6	
дБ/100м,	200	5.6			5.4		5.5	4.2		3.4		2.9		5.8	4.1	3.4	
не более	470	8.8			8.4		8.8	6.6		5.6		4.6		8.9	6.5	5.5	
	862	12.3			12.0		12.2	9.8		7.9		6.4		12.1	9.1	7.7	
	1000	13.5			13.3		13.5	11.1		8.7		6.9		13.0	9.8	8.4	
	1350	15.9			15.7		15.9	13.2		10.4		8.2		15.0	11.4	10.0	
	1750	17.3			17.7		18.6	15.8		12.3		9.4		17.2	13.3	11.4	
	2050	18.7			19.4		20.5	17.7		13.3		10.7		18.5	14.5	12.5	
	2150	19.7			19.9		21.0	18.2		13.9		10.5		19.0	14.9	12.8	
Сопротивление:																	
- внутр. проводника,	Ом/км	8.7			8.7		8.0	5.0		3.2		2.0		8.5	5.0	3.4	
- экрана	Ом/км	11.5			11.5		12.0	10.0		7.3		2.5		8.3	4.5	3.6	
Полный вес	кг/км	81/131			89.5 / 132.1		77.1	132.2 / 171.0		181.1 / 220.0		340.0 / 392.5		86.4	134.3	181.5	
Мин. упаковка	м	1000 / 500 / 500			500		500	500		500		700		500	500	500	