



Многовходовые усилители большой мощности Усилители с количеством входов до 5-и

- усилители с расщеплением диапазона FM+VHF и UHF
- регулировка усиления с межкаскадными усилителями и аттенюаторами
- защита и индикация перегрузки по ПТ
- подача питания +12 V (коммутир.) на предусилители через все входы*
- встроенная тестовая точка
- литой корпус



Технические характеристики

Т И П		MA201	MA202	MA203
Номер заказа		10500	10501	10502
Коэффициент усиления	FM (88–108 MHz)	30 dB	30 dB	40 dB
	VHF I (47–68 MHz)		40 dB	
	VHF III (174–260 MHz)	40 dB	40 dB	40 dB
	UHF (470–862 MHz)	47 dB	2x47 dB	3x47 dB
	UHF V (614–862 MHz)	47 dB	–	–
	UHF FIV (470–590 MHz)	47 dB	–	–
Число входов		5	5	5
Коэффициент шума			VHF < 5 dB; UHF < 4 dB	
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B)			VHF 118 dBμV; UHF 121 dBμV	
Регулировка усиления	аттенюатор		0 ÷ -20 dB	
	переключатель		0/-10 dB	
Коэффициент отражения			>10 dB	
Тестовая точка			-30 dB	
Питание внешних устройств			12 V 0.1 A макс.	
Потребляемая мощность**			230 V- 50 Hz 9.5 W	
Диапазон рабочих температур			-20° ÷ +50° C	
Габариты/Вес (в упаковке)			265x175x60 mm/1.1 kg	

* версия с подачей питания +24 V на предусилители под спец. заказ

** с внешней нагрузкой по ПТ

